

Forix™ estanque

aparelhagem estanque - IP 44



7 823 60



7 823 93



7 823 94

Em conformidade com as normas IEC: Interruptores IEC 60669-1 (01-2007), tomadas de corrente IEC 60884-1 (07-2006)

Mecanismos monobloco

Instalação saliente. Ligadores de parafusos

2 acabamentos: Branco RAL 9003 (brilhante) e Cinzento RAL 7035 (brilhante)

Os mecanismos com a tecla larga podem ser iluminados com as lâmpadas ref. 7 824 57

IP 44

Emb. Ref. Interruptores 10 AX - 250 V ~

Emb.	Ref.	Descrição	Acabamento
10	7 823 60	Interruptor simples 	○ Branco
10	7 823 80		● Cinzento
10	7 823 63	Comutador de escada 	○ Branco
10	7 823 83		● Cinzento
10	7 823 62	Comutador de lustre 	○ Branco
10	7 823 82		● Cinzento
10	7 823 61	Comutador de escada duplo 	○ Branco
10	7 823 81		● Cinzento
10	7 823 65	Inversor 	○ Branco
10	7 823 85		● Cinzento

Emb. Ref. Botões de pressão 6 A - 250 V ~

10	7 823 64		○ Branco
10	7 823 84		● Cinzento

Emb. Ref. Membranas de substituição

5	7 823 79	○ Branco
5	7 823 99	● Cinzento

Emb. Ref. Lâmpada

50	7 823 98	230 V – consumo de 0,34 mA
----	----------	----------------------------

Emb. Ref. Tomadas de corrente 2P+T - tipo "Schuko" de 16 A - 250 V ~ - com tampa

Equipadas com obturadores de proteção

Emb.	Ref.	Descrição	Acabamento
10	7 823 73	2P+T tipo "Schuko" 	○ Branco
10	7 823 93		● Cinzento
5	7 823 74	2 x 2P+T tipo "Schuko" 	○ Branco
5	7 823 94		● Cinzento
5	7 823 91	Interruptor + tomada 2P+T tipo "Schuko" 	● Cinzento

