

# Sistema Plexo™ IP 55


monobloco - montagem de encastrar



0 698 51



0 698 55



0 698 24



0 698 48

Mecanismos versão monobloco. Fornecidos completos  
Com ligadores automáticos (ligação rápida)  
Permitem passagem para IK 08 com o adaptador ref. 0 696 47 (p. 511)

Emb.	Ref.	
		<b>Interruptores 10 AX - 250 V~</b>
		<b>IP 55 - IK 07</b>
		<b>Comutador de escada</b>
10	0 698 51	○ Branco
10	0 698 11	● Cinzento
		<b>Comutador de escada duplo</b>
5	0 698 55	○ Branco
		<b>Botões 10 A - 250 V~</b>
		<b>IP 55 - IK 07</b>
		<b>Botão luminoso (NA+NF)</b>
		Fornecidos com lâmpada verde 1 mA - 230 V~ - ref. 0 694 96
5	0 698 61	○ Branco
10	0 698 21	● Cinzento
		<b>Botão luminoso (NA+NF) com porta-etiqueta</b>
		Fornecidos com lâmpada verde 15 mA - 12 V - ref. 0 694 99
		Funcionam igualmente com lâmpada 230 V (p. 511)
5	0 698 64	○ Branco
5	0 698 24	● Cinzento
		<b>Tomadas 2P+T tipo "Schuko" 16 A - 250 V~</b>
		<b>IP 55 - IK 07</b>
		Ligadores de parafusos
		Equipadas com tampa e obturadores de proteção
10	0 698 69	○ Branco
10	0 698 33	● Cinzento
5	0 707 72	○ Branco Antimicrobial

Emb.	Ref.	
		<b>Tomadas de corrente 20 A - 400V</b>
		<b>IP 44 - IK 08</b>
		Equipadas com tampa e obturadores de proteção
		Ligadores de parafusos - a instalar numa caixa de Ø 67 mm
		IK 08 assegurado com acessório 0 696 47 (p. 511)
		<b>2P+T - 230 V~</b>
10	0 557 03	● Cinzento
		<b>3P+T - 400 V~</b>
10	0 557 06	● Cinzento
		<b>3P+N+T - 400 V~</b>
10	0 557 08	● Cinzento
		<b>Caixa de instalação saliente</b>
10	0 903 59	Caixa para instalação saliente das tomadas de 20 A, ref.: 0 557 03/06/08 Dimensões: 79 x 86 x 40 mm
		<b>Saídas de cabos</b>
		<b>IP 55 - IK 08</b>
		<b>Saídas de cabos 16 A - 250 V~</b>
		Equipadas com cerra-cabos (Ø 5 até 13 mm)
		Capacidade dos ligadores: 3 x 2,5 mm <sup>2</sup>
5	0 698 88	○ Branco
5	0 698 48	● Cinzento
5	0 707 88	○ Branco Antimicrobial
		<b>Saídas de cabos 20 A - com ligadores</b>
		Entrada com 3 ligadores de 2,5 mm <sup>2</sup>
		Face frontal com 3 ligadores para facilitar ligações
1	0 698 89	○ Branco
1	0 698 49	● Cinzento
		<b>Retenção de cabos 20 A / 32 A</b>
		ISO 32: para cabos Ø 12 até 25 mm
1	0 698 50	● Cinzento