

## Plexo™ 66 monobloco IP 66 - IK 08

comandos e tomadas - montagem saliente



IP 66 - IK 08. Cor Cinzento RAL 7016/TO 29  
Mecanismos versão monobloco. Fornecidos completos  
Material em Polipropileno / ABS  
Temperatura de utilização: -20°C até 40°C (+ de 50°C por pequenos períodos)  
Caixas simples equipadas para receber buçim roscado ISO 20  
Fornecidos com junta de montagem e sem lâmpadas  
Ligadores de parafusos de aço inox imperdíveis, fornecidos desapertados

### Emb. Ref. Interruptores e Botões - 10A - 250 V~

De acordo com a norma EN 60669-1  
Fornecido com tampão para substituição do buçim, no caso da cablagem ser feita na base

Emb.	Ref.	Descrição
6	0 904 60	<b>Interruptores 10 A</b> Comutador de escada com visor Torna-se luminoso com as lâmpadas ref. 0 899 01/02/07 ● Cinzento
2	0 904 64	Interruptor bipolar com visor Torna-se luminoso com as lâmpadas ref. 0 899 01/02/07 ● Cinzento

Emb.	Ref.	Descrição
6	0 904 62	<b>Botão 6 A</b> Botão de pressão (NA + NF) com visor Torna-se luminoso com as lâmpadas ref. 0 899 01/02/07 ● Cinzento

### Emb. Ref. Tomadas de corrente 16 A - 250 V~

De acordo com a norma IEC 60884-1 e EN 60995-2-11  
Recebe fichas dupla norma (standard França e "Schuko") de 10/16 A com saída direita ou lateral  
Equipada com obturadores  
Tomadas preparadas contra os efeitos da corrosão e químicos  
Fornecido com tampão para substituição do buçim, no caso da cablagem ser feita na base

Emb.	Ref.	Descrição
6	0 904 66	<b>Com tampa</b> Tomada 2P+T com perno de terra (standard França) ● Cinzento

Emb.	Ref.	Descrição
1	0 904 65	<b>Com tampa - IP 66 mantido com ficha inserida</b> Tomada 2P+T com perno de terra (standard França) Equipada com o sistema "lock 66" que permite à tomada conservar o IP 66 com a ficha inserida Recebe fichas dupla norma (standard França e "Schuko") de 10/16 A com saída lateral, com saída direita IP 44, fichas de orientação rotativa do cabo e fichas sem buçim roscado ● Cinzento

### Emb. Ref. Tomadas de corrente 20 A - 400 V~

Emb.	Ref.	Descrição
5	0 904 56	Com obturadores 3P+T ● Cinzento
5	0 904 57	3P+N+T ● Cinzento

### Emb. Ref. Tomada RJ 45 cat. 6 - FTP

Emb.	Ref.	Descrição
1	0 904 67	Equipada com o sistema "lock 66" que permite à tomada conservar o IP 66 com o chicote inserido Tomada na posição vertical Facilidade na cablagem por cima ou por baixo ● Cinzento

## Plexo™ 66 componível IP 66 - IK 08

comandos, tomadas, caixas e acessórios - montagem saliente



IP 66 - IK 08. Cor Cinzento RAL 7016/TO 29  
Mecanismos versão componível, fornecidos com teclas e sem caixas  
Ligadores de parafusos de aço inox imperdíveis, fornecidos desapertados  
Fornecidos com junta de montagem e sem lâmpadas

### Emb. Ref. Interruptores e Botões - 250 V~

De acordo com a norma EN 60669-1

Emb.	Ref.	Descrição
6	0 904 80	<b>Interruptores 10 A</b> Comutador de escada com visor Torna-se luminoso com as lâmpadas ref. 0 899 01/02/07 ● Cinzento
2	0 904 84	Interruptor bipolar com visor Torna-se luminoso com as lâmpadas ref. 0 899 01/02/07 ● Cinzento

Emb.	Ref.	Descrição
2	0 904 82	<b>Botão 6 A</b> Torna-se luminoso com as lâmpadas ref. 0 899 01/02/07 Botão de pressão (NA + NF) com visor ● Cinzento

### Emb. Ref. Tomadas de corrente 16 A - 250 V~

Recebe fichas dupla norma (standard França e "Schuko") de 10/16 A com saída direita ou lateral  
Equipada com obturadores

Emb.	Ref.	Descrição
6	0 904 86	<b>Com tampa</b> Tomada 2P+T com perno de terra (standard França) ● Cinzento
1	0 904 85	<b>Com tampa - IP 66 mantido com ficha inserida</b> Tomada 2P+T com perno de terra (standard França) Equipada com o sistema "lock 66" que permite à tomada conservar o IP 66 com a ficha inserida Recebe fichas dupla norma (standard França e "Schuko") de 10/16 A com saída lateral, com saída direita IP 44, fichas de orientação rotativa do cabo e fichas sem buçim roscado ● Cinzento

Emb.	Ref.	Descrição
2	0 904 90	<b>Adaptador Mosaic</b> Recebe mecanismos Mosaic Monta-se sobre a caixa simples ref. 0 904 91 Adaptador para mecanismos de 2 módulos da Mosaic ● Cinzento

### Emb. Ref. Caixas salientes

Recebe mecanismos componíveis da Plexo 66 ou adaptador da Mosaic ref. 0 904 90  
Fornecido com buçim roscado ISO 20 (não montado)

Emb.	Ref.	Descrição
6	0 904 91	<b>Caixa simples</b> Fornecida com tampão de selagem (para cablagem na base) ● Cinzento
5	0 904 92	<b>Caixa dupla vertical</b> Dim.: 97 x 192 x 42 mm (larg. x alt. x prof.) Em caso de necessidade de tampões de selagem, comprar ref. 0 980 43 e 0 979 43 ● Cinzento
5	0 904 93	<b>Caixa dupla horizontal</b> Dim.: 192 x 97 x 42 mm (larg. x alt. x prof.) Em caso de necessidade de tampões de selagem, comprar ref. 0 980 43 e 0 979 43 ● Cinzento