

Soliroc™ IK 10

aparelhagem antivandalismo
tomadas de correntes fortes/fracas, saída de cabos, obturador



0 778 36 + 0 778 51










0 778 82



0 778 80 + 0 787 67







Mecanismos fornecidos com teclas ou espelho central

Instalação em caixa de encastrar Ø 60 mm com os suportes de fixação Batibox™ ref. 0 802 51/61 (p. 519)

Emb.	Ref.	Tomadas de corrente 16 A - 250 V~
1	0 778 35	IK 10 Nota: Ter em atenção os diferentes níveis de IP Tomadas equipadas com obturadores de proteção Ligadores de parafusos  2P+T tipo "Schuko" com tampa IP 55
1	0 778 37	 2P+T tipo "Schuko" com tampa de encaixe por chave. Fornecida com um jogo único de 2 chaves IP 55
1	0 778 36	 2P+T tipo "Schuko" (sem tampa) IP 20
Tomada RJ 45 - IK 10 V - IP 20		
1	0 778 91	IP 20 (locais sem vigilância) Cat. 6 - FTP (8 contactos) 
1	0 778 99	N Cat. 6 _A - STP (9 contactos)
Tomada TV simples		
1	0 778 82	IK 10 - IP 20  TV macho para fichas Ø 9,52 mm TV: 5 - 68 MHz / 120 - 862 MHz FM: 87,5 - 108 MHz SAT (IF): 950 - 2 400 MHz Atenuação ≤ 1,5 dB - Impedância 75 Ω Cabo recomendado: 17 / 19 VATC A - Ø 7 mm (máx.)
Saída de cabos		
1	0 778 50	IK 10 - IP 55  20 A - Simples, sem ligadores Fornecida com cerra-cabos
Obturador		
1	0 778 66	IK 10 - IP 55  Placa cega para reserva de futuras funções de mecanismos Soliroc™

Soliroc™ IK 10

aparelhagem antivandalismo
adaptadores para Mosaic, lâmpadas de substituição

Emb.	Ref.	Adaptadores Soliroc™ / funções Mosaic™
Acessórios que permitem receber funções de mecanismos Mosaic™ máx. 2 módulos (45 x 45 mm), conservando a estética base Soliroc™		
1	0 778 84	Adaptador com tampa e chave IK 10 - IP 55  Permite encaixe da tampa através de chave (fornecida) Recebe até 2 módulos Mosaic™, exceto mecanismos com saliências particulares (por ex.: detetores de movimento, interruptores com chave, botoneiras para paragem de emergência...) O índice de proteção indicado (IP 55) é válido para uma utilização com a tampa do adaptador fechada
1	0 778 80	Adaptador com tampa IK 10 - IP 55  Recebe até 2 módulos Mosaic™, exceto mecanismos com saliências particulares (por ex.: detetores de movimento, interruptores com chave, botoneiras para paragem de emergência, etc.) O índice de proteção indicado (IP 55) é válido para uma utilização com a tampa do adaptador fechada
1	0 788 81	Adaptador sem tampa IP 2X  Recebe qualquer mecanismo Mosaic™ até máx. 2 módulos (45 x 45 mm)
Lâmpadas de substituição		
Montagem rápida por encaixe direto das lâmpadas nos mecanismos Soliroc™ Lâmpadas LEDs (cor branco)		
10	0 676 86	Para função "Luminoso"  230 V~ Consumo: 0,15 mA
10	0 676 87	 12 V - 24 V - 48 V Consumos: 12 V - 0,4 mA 24 V - 1,2 mA 48 V - 3,7 mA
10	0 676 88	Para função "Sinalização"  230 V~ Consumo: 3 mA