

# Mosaic™

## funções de sinalização luminosa, balizagem, besouros e campainhas



Tabela de escolha de caixas, suportes e quadros, p. 604-605

Todas as funções luminosas Mosaic™ estão equipadas com LEDs de muito baixo consumo (duração de vida estimada de 100.000 horas)

Emb.	Ref.	Sinalética luminosa 230 V~	Emb.	Ref.	Sinalizadores planos antimicrobianos <sup>(1)</sup>
5 5	0 785 20 0 785 21	Mecanismos equipados com LEDs e com uma janela deslizante prevista para receber etiquetas impressas Para papel de impressão standard ou transparente <b>1 estado - 2 módulos</b> 2 níveis de intensidade à escolha: 0,2 W (ou) 1 W Sinalética com LEDs brancos Sinalética com LEDs azuis	1 1	0 785 01 0 785 51	Para funções "Luminoso" ou "Sinalização" Fornecidos com um jogo de 4 etiquetas coloridas (vermelho, laranja, verde e azul) ○ Branco Antimicrobial <sup>(1)</sup> - 1 módulo <b>Simples</b> 230 V (1 W) 12-24 V (0,2 W)
5	0 785 24	<b>2 estados - 2 módulos</b> Sinalética com 2 LEDs diferentes (verde / vermelho), configuráveis no próprio mecanismo - 1 W	1 1	0 785 02 0 785 52	<b>Duplos</b> 230 V (1 W) 12-24 V (0,2 W)
1 1	0 785 22 0 785 23	<b>1 estado - 5 módulos</b> Sinalética com LEDs brancos (1 W) Sinalética com LEDs azuis (2,3 W)	1	0 785 10	<b>Sinalizador de balizagem 230 V~</b> Equipado com LEDs (cor branco) 2 níveis de intensidade à escolha: 0,2 W ou 1 W ○ Branco Antimicrobial <sup>(1)</sup> - 2 módulos
1	0 785 11	<b>Detetor de balizagem</b> Mecanismo equipado com uma célula de deteção por infravermelhos e de um feixe de 4 LEDs brancos (20 lux máx.) Especialmente indicado para zonas de penumbra (luminosidade < 2,5 lux) ou suscetíveis de terem obstáculos (ex.: corredor, patamar de escadas, ...) Aquando da aproximação de uma pessoa, deteta esses passos e ativa uma sinalização luminosa (LEDs) e acústica (besouro) Nota: O aviso sonoro (besouro) pode ser inibido Ângulo de deteção: 180° Alcance máx. de deteção: 6 metros ○ Branco - 2 módulos	10 10 10 10	0 785 60 0 785 61 0 785 62 0 785 63	<b>Sinalizadores triangulares (salientes)</b> 2 módulos <b>12-24 V~ / = - 0,6 W</b> ● Vermelho ○ Branco ● Verde ● Azul
1	0 785 12	<b>Piloto autónomo de balizagem</b> Acende-se automaticamente em caso de corte de alimentação (autonomia: 1 hora) - iluminação de socorro através de LEDs brancos de alta luminosidade - iluminação de circulação (modo vigília) por LED azul ○ Branco - 2 módulos	10 10	0 785 70 0 785 71 0 785 72 0 785 73	<b>230 V~ (0,2 ou 1 W)</b> ● Vermelho ○ Branco ● Verde ● Azul
			10	0 766 40	<b>Besouros</b> Nível sonoro 70 dB a 1 metro <b>8 V~ - 50/60 Hz - Consumo: 370 mA</b> ○ Branco - 2 módulos
			10	0 766 41	<b>230 V~ - 50/60 Hz - Consumo: 25 mA</b> ○ Branco - 2 módulos
			1	0 766 42	<b>Campainha eletrónica</b> Nível sonoro 80 dB a 1 metro 12-24-48 V~ - Consumos: 5-9-17 mA ○ Branco - 2 módulos

<sup>(1)</sup> Matéria-prima com tratamento à base de um composto de iões de prata que impede o crescimento e a proliferação de bactérias na sua superfície.