

Caixas de chão e passagem de cabos para chão falso ou de betonilha



0 896 44



0 896 49



0 893 07

Emb.	Ref.	Caixas de chão de 3 módulos
1	0 896 44	<p>De acordo com a norma EN 60670-23 Permitem a acessibilidade a todo o tipo de correntes distribuídas pelo pavimento falso ou pelo pavimento de betão (altura mínima 80 mm) Suporte basculante para montagem de mecanismos Mosaic™ (1 tomada 2P+T tipo "Schuko" 2 mód. + 1 tomada RJ 45 1 mód.) permitindo modificar o ângulo de inclinação em função da ficha de correntes fortes (direita ou lateral) As caixas de chão Legrand com as tomadas Mosaic™ instaladas garantem IP 24 de acordo com as RTIEBT IK 08 Tampa com 2 saídas independentes para cabos de correntes fortes e correntes fracas PC/ABS Cinzento RAL 7031 Material livre de halogéneos</p>
1	0 896 49	
1	0 893 07	<p>Caixa de passagem de cabos</p> <p>Permite a passagem de cabos do piso técnico para os blocos de escritório (25 a 55 mm) IP 20 - IK 08 Composto por duas parte, alumínio e poliéster 3 saídas Ø 20 mm Dimensão do corte: Ø 127 mm Dimensão da moldura: Ø 144 mm Profundidade: 60 mm</p>

Caixas Pop-up para chão falso ou de betonilha para distribuição de energia e dados em postos de trabalho e salas de reunião



0 540 13



0 540 00

Características técnicas em www.legrand.pt

De acordo com as Normas EN 60670-23, EN61314 e IEC 60884-1 Permitem instalação em chão falso ou de betonilha As caixas de chão Legrand com as tomadas Mosaic™ instaladas garantem IP 24 de acordo com as RTIEBT. IK 08

Emb.	Ref.	Pop-up vazias para chão (para equipar)
1	0 540 10	<p>Forma extra plana para uma integração discreta no pavimento ou no mobiliário Material livre de halogéneos Equipadas com sistema de bloqueio para evitar aberturas acidentais: abertura e fecho através de um botão "pressiona-desliza" temporizado A equipar com mecanismos Mosaic™ Utilizar os kits específicos para instalação em chão falso com 15 a 40 mm de espessura ou as caixas de encastrar para instalação em pavimento de betão</p> <p>3 módulos</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Alumínio mate ● Bronze polido ● Inox polido <p>2 x 3 módulos</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Alumínio mate ● Bronze polido ● Inox polido <p>4 módulos</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Alumínio mate ● Bronze polido ● Inox polido <p>2 x 4 módulos</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Alumínio mate ● Bronze polido ● Inox polido
1	0 540 15	
1	0 540 20	
1	0 540 12	<p>Kits para instalação em chão falso</p> <p>Fornecidos com material de fixação e ligação à terra Com sistema de retenção de cabos (correntes fortes) para maior segurança na instalação Adequados para correntes fortes, fracas Cat. 6, ligações de áudio/vídeo, ...</p>
1	0 540 17	
1	0 540 22	
1	0 540 11	<p>Para 3 módulos</p>
1	0 540 16	
1	0 540 21	
1	0 540 13	<p>Para 2 x 3 módulos</p>
1	0 540 18	
1	0 540 23	
1	0 540 05	<p>Para 4 módulos</p>
1	0 540 07	
1	0 540 06	
1	0 540 08	Para 2 x 4 módulos
1	0 540 00	<p>Caixas de encastrar para instalação em chão de betão</p> <p>Altura mínima: 60 mm Ø tubos permitidos: 20 e 25 mm</p> <p>Caixas de encastrar metálicas</p>
1	0 540 02	
1	0 540 01	
1	0 540 03	
1	6 503 90	<p>Caixas de encastrar plásticas</p>
10	6 503 31	