

## Incara™ Multilink

para escritórios e salas de reunião



6 547 79

6 547 81

6 548 62

6 548 65

Características técnicas, p. 699

Para integração em mobiliário (montagem encastrada na horizontal, bloco remoto de terminais) ou em paredes ocas (montagem encastrada na vertical, bloco de terminais na cuba do invólucro)

Potência máxima: 3680 W em 230 V~  
Tomadas 2P+T: do tipo "Schuko" - 16 A - 250 V~ - 50/60 Hz, equipadas com obturadores de proteção. Carregadores USB: Alimentação 110-240 V~ - 50/60 Hz, conformes com a norma IEC 62368-1. Tomadas RJ45 e HDMI: alimentação através de tomadas

Emb.	Ref.	<b>Incara™ Multilink para integração no mobiliário</b>
1	6 547 89	<b>4 módulos</b> Composição: 1 x tomada 2P+T Schuko + 1 x carregador USB Tipo-A + Tipo-C 15 W ● Metal preto
1	6 547 79	○ Branco
1	6 547 85	● Preto
1	6 547 93	<b>6 módulos com carregador 30 W Power Delivery</b> Composição: 2 x tomadas 2P+T Schuko + 1 x carregador USB Tipo-C 30 W Power Delivery ● Metal preto
1	6 547 90	<b>6 módulos</b> Composição: 2 x tomadas 2P+T Schuko + 1 x carregador USB Tipo-A + Tipo-C 15 W ● Metal preto
1	6 547 80	○ Branco
1	6 547 86	● Preto
1	6 547 91	<b>8 módulos</b> Composição: 2 x tomadas 2P+T Schuko + 1 x carregador USB Tipo-A + Tipo-C 15 W + 1 tomada RJ 45 cat. 6 UTP + 1 tomada HDMI ● Metal preto
1	6 547 81	○ Branco
1	6 547 87	● Preto

Emb.	Ref.	<b>Incara™ Multilink para integração numa divisória</b>
1	6 548 62	Espessura da divisória compatível: 10-25 mm <b>8 módulos</b> Composição: 3 x tomadas 2P+T Schuko + 1 x carregador USB Tipo-A + Tipo-C 15 W ○ Branco
1	6 548 63	<b>12 módulos</b> Composição: 3 x tomadas 2P+T Schuko + 1 x carregador USB Tipo-A + Tipo-C 15 W + 3 x tomadas RJ 45 cat. 6 UTP de 1 módulo ○ Branco
1	6 548 65	<b>16 módulos</b> São 2 filas de 8 módulos cada Composição: 3 x tomadas 2P+T Schuko + 1 x carregador USB Tipo-A + Tipo-C 15 W + 4 x tomadas RJ 45 cat. 6 UTP de 2 módulos ○ Branco

Outras configurações disponíveis sob consulta: enrolador de cabos HDMI, enrolador de cabos RJ 45, etc.

## Incara™ Flip-up

para salas de reunião



6 548 54 exemplos para tampa fechada e tampa aberta

Características técnicas, p. 700

Para instalação em mobiliário, espessura de mesa compatível: 15-40 mm  
Produtos prontos a usar  
Potência máxima: 3680 W em 230 V~  
Tomadas 2P+T do tipo "Schuko" - 16 A - 250 V~ - 50/60 Hz, equipadas com obturadores de proteção  
Carregadores USB: Alimentação 110-240 V~ - 50/60 Hz, conformes com a norma IEC 62368-1  
Tomadas RJ45 e HDMI: alimentação através de tomadas  
Fixação rápida com garras retrácteis

Emb.	Ref.	<b>Incara™ Flip-up, tomadas múltiplas para montagem de encastrar</b>
1	6 548 54	Com cabo de 2 metros e ficha 2P+T Aba para passa-cabos em metal preto <b>8 módulos correntes fortes</b> Composição: - 3 x tomadas 2P+T Schuko - 1 x carregador USB Tipo-A + Tipo-C 15 W ● Metal
1	6 548 55	<b>8 módulos correntes fortes e correntes fracas</b> Composição: - 2 x tomadas 2P+T Schuko - 1 x tomada RJ 45 cat. 6 UTP de 1 módulo - 1 x tomada HDMI - 1 x carregador USB Tipo-A + Tipo-C 15 W ● Metal
1	6 548 56	<b>12 módulos correntes fortes</b> Composição: - 5 x tomadas 2P+T Schuko - 1 x carregador USB Tipo-A + Tipo-C 15 W ● Metal
1	6 548 57	<b>12 módulos correntes fortes e correntes fracas</b> Composição: - 3 x tomadas 2P+T Schuko - 3 x tomadas RJ 45 cat. 6 UTP de 1 módulo - 1 x tomada HDMI - 1 x carregador USB Tipo-A + Tipo-C 15 W ● Metal

Outras configurações, normas de tomadas e acabamentos disponíveis sob consulta ou através do software pCon