

## LCS<sup>3</sup> tomadas RJ 45

cat. 6<sub>A</sub>



Tomadas RJ 45 com conectores RJ 45 LCS<sup>2</sup> de ligação rápida com acessório de cravação integrado no próprio conector  
Aceitam cabos simples com AWG 22- AWG 25 e AWG 26 para cabos multi condutores  
Duplo código de cores 568 A e 568 B e numeração  
Em conformidade com as normas ISO/IEC 11801 Ed. 2.0 (2011), EN 50173-1 e TIA/ EIA 568 C2

Emb.	Ref.	Mosaic cat. 6 <sub>A</sub>
		360° blindagem metálica
		<b>STP - 1 módulo</b>
10	0 765 73	○ Branco
10	0 791 73L	● Preto mate
10	0 794 73	● Alumínio
10	0 765 84*	○ Branco antimicrobial <sup>(1)</sup>
		<b>STP - 2 módulos</b>
10	0 765 76	○ Branco
10	0 794 76*	● Preto mate
10	0 791 76L	● Alumínio
10	0 765 24	○ Branco com obturador verde
10	0 765 25	○ Branco com obturador laranja
		<b>STP com acesso controlado - 2 módulos</b>
		360° blindagem metálica
10	0 765 99*	Fornevido com 2 chaves para 5 tomadas ○ Branco com obturador vermelho
10	0 334 80	Chave para tomada RJ 45
10	0 765 08*	<b>STP inclinado 45° - 2 módulos</b> ○ Branco
1	<b>N</b> 0 778 99	<b>Soliroc cat. 6<sub>A</sub> - IK 10</b> IP 20. Para áreas de risco ou sem vigilância Tomada RJ 45 cat. 6 <sub>A</sub> - STP

(1) Contém iões de prata que limitam o desenvolvimento de bactérias na superfície

## LCS<sup>3</sup> tomadas RJ 45

cat. 6



Tomadas RJ 45 com conectores RJ 45 LCS<sup>2</sup> de ligação rápida com acessório de cravação integrado no próprio conector  
Aceitam cabos simples com AWG 22- AWG 25 e AWG 26 para cabos multi condutores  
Duplo código de cores 568 A e 568 B e numeração  
Em conformidade com as normas ISO/IEC 11801 Ed. 2.0 (2011), EN 50173-1 e TIA/ EIA 568 C2

Emb.	Ref.	Mosaic cat. 6
		<b>STP blindada - 1 módulo</b>
10	0 765 63*	○ Branco
5	0 765 83	○ Branco antimicrobial <sup>(1)</sup>
		<b>STP blindada - 2 módulos</b>
10	0 765 66	○ Branco
		<b>STP blindada com controlo de acessos - 2 módulos</b>
		Fornevido com 2 chaves por cada 5 tomadas
10	0 765 96	○ Branco com obturador vermelho
		<b>STP 45° - 2 módulos</b>
10	0 765 07	○ Branco
		<b>STP blindada 90° - 2 módulos</b>
		Para instalação na vertical em colunas e mini-colunas
10	0 765 93	○ Branco
		<b>FTP - 1 módulo</b>
10	0 765 62	○ Branco
10	0 794 62	● Preto mate
10	0 791 62L*	● Alumínio
10	0 765 82	○ Branco antimicrobial <sup>(1)</sup>
		<b>FTP - 2 módulos</b>
10	0 765 65	○ Branco
10	0 794 65*	● Preto mate
10	0 791 65L*	● Alumínio
10	0 765 22	○ Branco com obturador verde
10	0 765 23	○ Branco com obturador laranja
		<b>FTP 2 RJ 45 com acessório Soluclip - 3 módulos</b>
		Para montagem em calhas Mosaic, fixação direta tampa 45 mm
10	0 765 46	○ Branco
		<b>FTP à accès contrôlé - 2 módulos</b>
		Fornevido com 2 chaves para 5 tomadas e ref.0 334 80 para chaves suplementares
10	0 765 95	○ Branco com obturador vermelho
		<b>FTP 2 x RJ 45 45° - 2 módulos</b>
10	0 765 05*	○ Branco
5	0 765 06*	<b>2 x RJ 45 45° - 2 módulos</b> ○ Branco

(1) Contém iões de prata que limitam o desenvolvimento de bactérias na superfície