

DPX³ 160 magnetotérmicos

disjuntores de potência de 16 a 160 A



4 200 37



4 201 57

Dimensões, características técnicas, curvas de funcionamento e quadros de seletividade em www.legrand.pt

Instalam-se em calha ou em platina nos quadros e armários XL³. Asseguram o corte, o comando, o seccionamento e a proteção das linhas elétricas de baixa tensão.

Fornecidos com ligadores de estribo, 70 mm² máx (cabo flexível), 95 mm² máx. cabo rígido.

Recebem os acessórios e auxiliares comuns DPX³ (p. 96).

De acordo com a norma IEC 60947-2.

Emb.	Ref.	Disjuntores magnetotérmicos com diferencial integrado
		Térmico regulável de 0,8 a 1 In Magnético fixo: 400 A de 16 e 25 A, 10 In de 40 a 160 A Relé diferencial eletrônico integrado com ecrã LCD Sensibilidade regulável: 0,03 - 0,3 - 1 - 3 A Temporização regulável: 0 - 0,3 - 1 - 3 s (0 s apenas, na sensibilidade 0,03 A)
		Poder de corte Icu 16 kA (400 V~)
		In (A)
1	3P+N/2 4P	4 200 30 16
1		4 200 31 25
1		4 200 32 40
1		4 200 33 63
1		4 200 34 80
1		4 200 35 100
1	4 207 35	4 200 36 125
1	4 207 37	4 200 37 160
		Poder de corte Icu 25 kA (400 V~)
1		4 200 70 16
1		4 200 71 25
1		4 200 72 40
1		4 200 73 63
1		4 200 74 80
1		4 200 75 100
1	4 207 39	4 200 76 125
1	4 207 41	4 200 77 160
		Poder de corte Icu 36 kA (400 V~)
1		4 201 10 16
1		4 201 11 25
1		4 201 12 40
1		4 201 13 63
1		4 201 14 80
1		4 201 15 100
1	4 207 43	4 201 16 125
1	4 207 45	4 201 17 160
		Poder de corte Icu 50 kA (400 V~)
1		4 201 50 16
1		4 201 51 25
1		4 201 52 40
1		4 201 53 63
1		4 201 54 80
1		4 201 55 100
1	4 207 47	4 201 56 125
1	4 207 49	4 201 57 160

DPX³ 160 magnetotérmicos

versão extraível e acessórios



4 210 40



4 210 27



4 210 36

Emb.	Ref.	Acessórios para versão extraível
		Um DPX ³ versão extraível é um DPX ³ fixo equipado com uma base
		Bases
		Tomadas frontais ou posteriores
1	4 210 40	Para DPX ³ 160 3P
1	4 210 41	Para DPX ³ 160 4P
		Ligadores extraíveis para auxiliares
1	4 210 44	Bloco de 16 ligadores
		Encravamentos para bases
1	4 210 45	Canhão com chave Ronis
1	4 210 46	Canhão com chave Profalux
1	4 210 47	Acessório de enclavamento
		Acessórios de ligação
		Informação técnica das ligações, p. 91
		Ligadores de grande capacidade
		Para cabo Cu 1 x 70 mm ² flexível ou 1 x 95 mm ² rígido ou barras e terminais 14 mm
1	4 210 26	Jogo de 3 ligadores
1	4 210 27	Jogo de 4 ligadores
		Ecrãs de separação
1	4 210 70	Jogo de 36 separadores isolantes
		Ligadores para terminais
1	4 210 28	Jogo de 3 ligadores
1	4 210 29	Jogo de 4 ligadores
		Espaçadores superiores
		Para barras ou terminais
1	4 210 32	Para DPX ³ 3P
1	4 210 33	Para DPX ³ 4P
		Tomadas posteriores
		Tirantes orientáveis
1	4 210 36	Jogo de 3 tomadas posteriores
1	4 210 37	Jogo de 4 tomadas posteriores
		Tapa bornes seláveis
		Para ligação com tomadas frontais
1	4 210 54	Para DPX ³ 3P
1	4 210 55	Para DPX ³ 4P
		Para ligação com tomadas posteriores
1	4 210 50	Para DPX ³ 3P
1	4 210 51	Para DPX ³ 4P
		Adaptadores para montagem em calha
		Permitem instalar os DPX ³ em calha e em platina fixa
1	4 210 71	Para DPX ³ 160 sem comando motorizado lateral
1	4 210 73	Para DPX ³ 160 diferencial sem comando motorizado lateral
1	4 210 68	Para todos os DPX ³ 160 com comando motorizado lateral