

DPX³ 250


versão extraível e acessórios



4 210 44



4 210 31



4 210 72

Emb.	Ref.	Acessórios para versão extraível
		Um DPX ³ versão extraível é um DPX ³ fixo equipado com uma base
		Bases Tomadas frontais ou posteriores
1	4 210 42	Para DPX ³ 250 3P
1	4 210 43	Para DPX ³ 250 4P
1	4 210 44	Ligadores extraíveis para auxiliares Bloco de 16 ligadores
		Encravamentos para bases
1	4 210 45	Canhão com chave Ronis
1	4 210 46	Canhão com chave Profalux
1	4 210 47	Acessório de encaixe
		Acessórios de ligação Informação técnica das ligações, p. 51
		Ligadores de estribo Para cabo Cu/Al 1 x 150 mm ² flexível ou 1 x 180 mm ² rígido ou barras e terminais 25 x 8 mm
1	4 210 30	Jogo de 3 ligadores
1	4 210 31	Jogo de 4 ligadores
		Ecrãs de separação
1	4 210 70	Jogo de 36 separadores isolantes
		Ligadores para terminais
1	4 210 79	Jogo de 3 ligadores
1	4 210 80	Jogo de 4 ligadores
		Espaçadores superiores Para barras ou terminais
1	4 210 34	Jogo de 3 espaçadores para DPX ³ 250 3P
1	4 210 35	Jogo de 4 espaçadores para DPX ³ 250 4P
		Tomadas posteriores Tirantes orientáveis
1	4 210 38	Jogo de 3 tomadas para DPX ³ 250 3P
1	4 210 39	Jogo de 4 tomadas para DPX ³ 250 4P
		Tapa bornes seláveis
		Para ligação com tomadas frontais
1	4 210 56	Para DPX ³ 250 3P
1	4 210 57	Para DPX ³ 250 4P
		Para ligação com tomadas posteriores
1	4 210 52	Para DPX ³ 250 3P
1	4 210 53	Para DPX ³ 250 4P
		Adaptadores para montagem em calha
		Permitem instalar os DPX ³ em calha e em platina fixa
1	4 210 72	Para DPX ³ 250 sem comando motorizado lateral
1	4 210 74	Para DPX ³ 250 diferencial sem comando motorizado lateral
1	4 210 69	Para todos os DPX ³ 250 com comando motorizado lateral
		Seletividade lógica
2	4 210 78	Kit de 8 cabos para porta de seletividade lógica
		Alimentação auxiliar para DPX³ Permite alimentar as unidades eletrônicas dos DPX ³ quando o disjuntor está aberto ou a corrente passante é muito baixa
1	4 210 83	Tensão de entrada 24 V~/= Saída de 250 mA permitindo alimentar vários disjuntores. Consumos: - DPX ³ magnetotérmico com diferencial: 42 mA - DPX ³ eletrônicos: 30 mA - DPX ³ eletrônicos com medida, com diferencial e com diferencial e medida: 54 mA

NOVOS AUTOMATISMOS PARA INVERSORES DE REDE

Altas prestações fácil de usar

ECRÃ RETROILUMINADO

Excelente legibilidade, brilho e contraste ajustáveis. Menu disponível em 5 ou 8 idiomas de acordo com o modelo da unidade.

DESIGN ÚNICO ERGONÓMICO



MARCAÇÃO CLARA

Marcação clara, na parte frontal, para uma fácil identificação das diferentes funções.

BOTÕES TÁTEIS

Para programar os diferentes parâmetros operacionais diretamente na unidade de automação.

PORTA DE COMUNICAÇÃO ÓTICA

A porta ótica frontal pode ser equipada com um módulo de conexão USB ou WI-FI, que permite a comunicação com um computador, smartphone ou um tablet para fins de programação, diagnóstico e download de dados.



Descubra toda a gama de Automatismos em www.legrand.pt

